

# TECHNISCHE PRODUKTINFO

## Cortenstahl Zäune



### INHALTSVERZEICHNIS

- 2| Gartenzäune
- 3| Sichtschutzzäune
- 4| Zaunpfosten U-Förmig
- 5| Zaunpfosten Quadratisch
- 6| Eckpfosten Quadratisch



## Gartenzäune Höhe bis 1000 mm

Zur Montage zwischen zwei Zaunpfosten. Lieferung inkl. Montageschrauben M8x25 mm in Edelstahl A2, Sechskantschrauben mit Mutter, Schlüsselweite SW13. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Lieferung inkl. Passender Distanzelemente 2x5 mm.

Motiv	Länge	Höhe	Tiefe	Material
Ohne Motiv	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Willkommen	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Gräser	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Palme	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Bambusbusch	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Bambuswald	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Farn	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Ihr Name	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Ihre Straße	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl
Ihr Logo*	900-1900 mm	900-1000 mm	50 mm	Cortenstahl

\*) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann diese aus JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

### Hinweis:

Auf Anfrage sind individuelle Maße möglich. Eine Länge über 1900 mm sowie eine Höhe über 1800 mm sind nicht möglich, da die Objekte sonst zu instabil werden.

## Motive



OHNE MOTIV



WILLKOMMEN



GRÄSER



PALME



BAMBUSBUSCH



BAMBUSWALD



FARN



IHR NAME



IHRE STRASSE



IHR LOGO

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)



## Sichtschutzzäune Höhe bis 1800 mm

Zur Montage zwischen zwei Zaunpfosten. Lieferung inkl. Montageschrauben M8x25 mm in Edelstahl A2, Sechskantschrauben mit Mutter, Schlüsselweite SW13. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Lieferung inkl. Passender Distanzelemente 2x5 mm.

Motiv	Länge	Höhe	Tiefe	Material
Ohne Motiv	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Willkommen	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Gräser	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Palme	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Bambusbusch	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Bambuswald	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Farn	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Ihr Name	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Ihre Straße	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl
Ihr Logo*	900-1300 mm	900-1800 mm	50 mm	Cortenstahl

\*) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann diese aus JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

### Hinweis:

Auf Anfrage sind individuelle Maße möglich. Eine Länge über 1900 mm sowie eine Höhe über 1800 mm sind nicht möglich, da die Objekte sonst zu instabil werden.

### Motive



OHNE MOTIV



WILLKOMMEN



GRÄSER



PALME



BAMBUSBUSCH



BAMBUSWALD



FARN



IHR NAME



IHRE STRASSE



IHR LOGO

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

## Zaunpfosten U-förmig



### Zaunpfosten U-förmig zum Einbetonieren 80 x 75 mm<sup>2</sup>

Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. beidseitig je 2 Bohrungen Ø 9 mm zur Befestigung der Ausfachungselemente. Materialdicke: 3 mm.

Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe	Material
Bohrungsabstand 150 mm und 750 mm von oben	1350 mm, davon 350 mm im Boden	80 mm	75 mm	Cortenstahl
Bohrungsabstand 150 mm und 1650 mm von oben	2250 mm, davon 350 mm im Boden	80 mm	75 mm	Cortenstahl



### Zaunpfosten U-förmig zum Festschrauben 80 x 75 mm<sup>2</sup>

Zaunpfosten vorbereitet zum Festschrauben auf Fundament. Grundplatte 160x160 mm<sup>2</sup>, 6 mm. Grundplatte inkl. 4x Bohrung Ø 14 mm für M12, Achsabstand 120 mm. Pfosten beidseitig inkl. je 2 Bohrungen Ø 9 mm zur Befestigung der Ausfachungselemente. Materialdicke: 3 mm.

Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe	Material
Bohrungsabstand 150 mm und 750 mm von oben	1000 mm	80 mm	75 mm	Cortenstahl
Bohrungsabstand 150 mm und 1650 mm von oben	1900 mm	80 mm	75 mm	Cortenstahl

#### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

## Zaunpfosten Quadratisch



### Zaunpfosten Quadratisch zum Einbetonieren 80 x 80 mm<sup>2</sup>

Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. 4 Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Materialdicke: 3 mm.

Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe	Material
Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1350 mm, davon 350 mm im Boden	80 mm	80 mm	Cortenstahl
Gewindeposition M8 je 150 mm und 1650 mm von oben	2250 mm, davon 350 mm im Boden	80 mm	80 mm	Cortenstahl



### Zaunpfosten Quadratisch zum Festschrauben 80 x 80 mm<sup>2</sup>

Zaunpfosten vorbereitet zum Festschrauben auf Fundament. Grundplatte 160x160 mm<sup>2</sup>, 6 mm. Grundplatte inkl. 4x Bohrung Ø 14 mm für M12, Achsabstand 120 mm. Pfosten beidseitig inkl. je 2 Bohrungen Ø 9 mm zur Befestigung der Ausfachungselemente. Materialdicke: 3 mm.

Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe	Material
Bohrungsabstand 150 mm und 750 mm von oben	1000 mm	80 mm	75 mm	Cortenstahl
Bohrungsabstand 150 mm und 1650 mm von oben	1900 mm	80 mm	75 mm	Cortenstahl

#### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

## Eckpfosten Quadratisch



### Eckpfosten Quadratisch zum Einbetonieren 80 x 80 mm<sup>2</sup>

Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. 4 Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Materialdicke: 3 mm.

Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe	Material
Gewindeposition M8 nicht gegenüber sondern an einer Ecke. Position je 150 mm und 750 mm von oben	1350 mm, davon 350 mm im Boden	80 mm	80 mm	Cortenstahl
Gewindeposition M8 nicht gegenüber sondern an einer Ecke. Position je 150 mm und 1650 mm von oben	2250 mm, davon 350 mm im Boden	80 mm	80 mm	Cortenstahl



### Eckpfosten Quadratisch zum Festschrauben 80 x 80 mm<sup>2</sup>

Zaunpfosten vorbereitet zum Festschrauben auf Fundament. Grundplatte 160x160 mm<sup>2</sup>, 6 mm. Grundplatte inkl. 4x Bohrung Ø 14 mm für M12, Achsabstand 120 mm. Pfosten beidseitig inkl. je 2 Bohrungen Ø 9 mm zur Befestigung der Ausfachungselemente. Materialdicke: 3 mm.

Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe	Material
Gewindeposition M8 nicht gegenüber sondern an einer Ecke. Position je 150 mm und 750 mm von oben	1000 mm	80 mm	80 mm	Cortenstahl
Gewindeposition M8 nicht gegenüber sondern an einer Ecke. Position je 150 mm und 1650 mm von oben	1900 mm	80 mm	80 mm	Cortenstahl

#### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)